



## Fiche Technique

# FAXE HUILE DE SOIN

### Description du produit:

Faxe Huile de Soin est spécialement développé pour nettoyer et entretenir les sols traité avec d'huile. Faxe Huile de Soin comprend un agent de nettoyage et cires basés sur acyle, cire d'abeille et de paume. Faxe Huile de Soin laisse une surface mat de soie, qui protège la surface contre des liquides et est facile d'entretenir. Ce produit ne comprend pas de solvants.

### Mode d'emploi:

Faxe Huile de Soin est surtout utilisé sur les bois qui sont déjà traité dans la fabrique ou comme après traitement de sols qui sont déjà traités avec Faxe Huile Prestige, Faxe Huile pour Parquet ou Faxe Huile de Couleur.

### Matériels:

1. Un bambocheur ou un chiffon

### Application:

#### **Instructions d'application pour le premier traitement (Min. 7 jours après le traitement d'huile):**

Si le bois est sale du fait de poser le plancher, lavez premièrement avec du Faxe Huile de Soin Faxe Nettoyant Intensif dilué 1:20 dans l'eau chaude. Laissez sécher pour 30 à 60 minutes.

Comme première traitement ou dans la rénovation du sol traité avec d'huile, c'est recommandé de fermer la surface par utiliser Faxe Huile de Soin pas dilué (directement du bidon):

1. Le bois doit être propre, sèche et libre de substances.
2. Appliquez une couche fine dans la direction du bois avec un bambocheur ou chiffon.
3. Laissez sécher le bois pour 30 à 60 min avant utiliser le sol.

#### **Instructions d'application pour les traitements suivants:**

1. Secouez le bidon et délutez Faxe Huile de Soin dans de l'eau chaude 1:10, max. 1:20.
2. Passez la serpillière dans la direction du bois (un chiffon ou bambocheur humide, pas liquide).
3. Laissez sécher la surface pour 30 à 60 min, avant utiliser la surface.

### Entretien et nettoyage:

Le nettoyage des sols est le plus souvent passé l'aspirateur. Quand le bois est très sale, on peut facilement rincer avec Faxe Huile de Soin comme décrit ci-dessous. Si la surface est très sale vous pouvez nettoyer avec Faxe Nettoyant Intensif. Quand le bois est sec après 30 à 60 minutes, Appliquez Faxe Huile de Soin pas dilué (voyez les instructions du premier traitement).

### Détails techniques:

Usage:	5-200 m <sup>2</sup> /l
Emballage:	5l
Entreposage:	+5 °C
Durabilité:	Fermé 2 ans
Temps à sécher:	5 heures à 20 °C.
Valeur pH:	8-9

### Description:

Cire d'acyle, cire d'abeille et de paume, eau.

### Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01