



Fiche Technique Faxe Huile Prestige

Description du produit:

Faxe Huile Prestige est une huile exclusive et durable qui a un contenu haut d'huiles végétales purifiées naturelles. Faxe Huile Prestige combine la beauté avec une extra ordinaire fortes et durabilité. Cela le fait possible pour entretenir le bois facilement avec un beau résultat. Faxe Huile Prestige a obtenu le haut apprécié Indoor Climat Certificat de l'Institut de Technologie Danois.

Application:

Peut être utilisé pour tous les bois dure ou douce, nouveau, non traité et traité avec du lessive. Avec Faxe Huile Prestige vous obtenez une semblance profonde d'or. Le traitement est extrêmement durable et conserve la structure naturelle du bois.

Matériels pour l'application MANUELLE:

1. Un seau
2. Rouleau ou brosse
3. Un chiffon de coton blanc

Application MANUELLE:

1. Premièrement vous devez nettoyer le bois avec Faxe Nettoyant Intensif et de l'eau (1:40) ou sur du bois fraîchement récuré avec un grain max 100. Laissez le bois sécher complètement. Duré de séchasse +/- 5 heures à 20°C.
2. Secouez le bidon d'huile avant et pendant l'application.
3. Diffusez une quantité d'huile suffisante sur une surface d'environ 3-5 m² dans une couche égale avec un rouleau.
4. Laissez l'huile brillante et liquide sur la surface pour une 15 minute. S'il paraît des endroits secs, ajoutez un peu plus d'huile.
5. Tous l'excédent d'huile sur la surface après 5-15 min. est remplacé sur la prochaine section, pendant la quantité nécessaire d'huile est ajouté sur ce nouveau section.
6. Vous faites chaque section sèche et propre après 5-15 min avec un chiffon propre, sèche et blanc ainsi qu'il ne reste plus d'huile sur la surface. La surface doit avoir une vue sèche.
7. L'huile doit sécher profondément pendant 7 jours. Les sols peuvent être utilisé après 8 heures, s'ils sont couvert avec du carton, mais c'est important que la surface ne devient pas sale ou liquide pendant le procès de séchasse.

Matériels pour l'application MACHINALE:

1. Un seau
2. Un sentier blanc
3. Un chiffon de coton blanc

Application MACHINALE:

1. & 2. Suivez 1 & 2 ci-dessus.
3. Avec une machine pour polir vous diffusez une couche égale sur environ 10m² avec un sentier blanc.
4. Laissez saturer l'huile sur le sol pendant 5-15 min. pendant vous diffusez d'huile sur la prochaine section du sol.
5. Quand l'huile est absorbée dans le bois (max. 15 min.) polissez le sol avec un sentier blanc.
6. Après vous polissez la surface avec un chiffon propre de coton jusqu'à la surface est sèche.
7. Suivez 7 de ci-dessus.

Conseils!

Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01



Si le sol est non traité (pas de traitement avec lessive), lavez les planches de bois avec Faxe Nettoyant Intensif et de l'eau (1:40). Grâce à cela la surface est ouverte et ainsi la surface peut absorber plus d'huile. Si le bois est lissé par l'eau, récurer la fine avec du papier à récurer de grain 120. Le résultat va être plus lisse. L'huile reste plus longue et laisse la surface plus forte et plus durable.

Conseils!

Un résultat encore plus saturé peut être obtenu, si après 24 heures une couche fine d'huile d'entretien est appliquée. On la fait avec un chiffon avec d'huile ou avec une machine de polir.

L'entretien et nettoyage:

En général le nettoyage avec un aspirateur est suffisant. Pour un entretien plus profondément vous pouvez utiliser Faxe Huile de Soin ou Faxe Savon pour Parquet.

Faxe Huile de Soin prévient une couche protecteur et repousse les liquides sur la surface, ayant pour effet que la surface est facile pour nettoyer. Faxe Huile de Soin peut être utilisé pour tous les types de bois.

Faxe Savon pour Parquet à une grande force de nettoyage et sature la surface sans laisser une couche sur la surface. Le produit peut être utilisé pour tous les bois d'or légers. Pour des sortes de bois obscurs, comme Merbau et Jatoba nous recommandons d'utiliser seulement Faxe Huile de Soin Naturel.

Faxe Savon pour Parquet laisse après quelques temps une couche fine, qui attire du sale. Cette couche doit être écarté avec Faxe Nettoyant Intensif et depuis être traité avec Faxe Huile de Soin.

Rénovation:

Quand défendu, nettoyez le bois avec Faxe Nettoyant Intensif et rénovez avec une huile de Faxe.

Détails techniques:

Usage:	Ca. 10-20 m ² /l
Emballage :	1l – 2,5l – 5l
Entreposage:	+5 °C
Durabilité:	Fermé 2 ans
Temps à sèche:	+/- 5 heure à 20 °C.
pH-valeur:	---
Contenu:	Des huiles végétales du bois purifiés, isoparafine <15%.
Nettoyage:	Nettoyez les matériels avec white spirit.

NB: Si on a besoin de plus d'un bidon du même produit c'est nécessaire de mélanger avant usage les bidons pour obtenir le même résultat.

Rincer le matériel avec de l'eau.

Évitez contacte avec la peau et les yeux. Utilisez des gants!

! Conservez hors d'atteinte des enfants!

Ne videz pas dans l'égout.

! IMPORTANT! L'auto inflammation: Contient d'huile qui dur par sa même. Pour éviter auto inflammation les chiffons etc. doivent être plongé dans l'eau ou immédiatement être brûlé.

Code: 0-1 (DK 1999)

Producent:

Faxe A/S

DK 3100 Hornbaek

Tel: +45 49 76 01 01