



HORSEMEN

HORSEMEN WOOD CARE
HOUTBESCHERMING

MILIEUVRIENDELIJK IMPREGNEERMIDDEL VOOR ONBEHANDELD, BINNEN-EN BUITENHOUT GEBASEERD OP DE FINSE KOOKVERF TRADITIE.

HORSEMEN WOOD CARE Houtbescherming is een watergedragen houtbeits op basis van natuurlijke grondstoffen en gecombineerd met natuurlijke wassen. Ideaal voor het behandelen van alle onbehandeld tuinhout, houten chalets of woningen, gevelbetimmeringen, schuttingen, pergola's, carports...Het is een 100% natuurlijke beits, gebaseerd op een 300 jaar oude, Finse traditie gecombineerd met onze, nieuw ontwikkelde wastechnologie!

Door het toepassen van deze houtbeits wordt het hout beschermd op een natuurlijke manier ; het hout kan verder ademen zodat de beits nooit kan schilferen en je hout krijgt een rustieke, matte uitstraling met een uitstekende watervastheid. De uiterst kleine wasdeeltjes, gecombineerd met de natuurlijke oliën en het pigment bezorgen je hout een jarenlange bescherming met respect voor de natuur!

TOEPASSING

- Chalets, houten woningen, gevelbekledingen, tuinschuttingen, nestkastjes, houten carports, houten bijgebouwen, tuinhuisjes, houten tuinspeeltuigen...
- Het hout MOET onbehandeld zijn om deze houtbeits toe te passen !
- Geïmpregneerd hout eerst zes maanden laten verweren alvorens te behandelen.

EIGENSCHAPPEN

- Goede penetratie door de dunne viscositeit
- Een ademende bescherming zodanig dat het hout, op termijn, gemakkelijk te onderhouden valt.
- Het product is 100% VOS-vrij en op basis van natuurlijke grondstoffen.
- Voor de nabehandeling, alleen gewoon ontstoffen en zonder schuren kan men opnieuw behandelen.
- Dampdoorlatend;
- Ongevaarlijk voor hout, mens en milieu.
- Heeft een 300 jarenlange traditie.
- Maakt het hout water- en vuilafstotend op een natuurlijke wijze.
- Reukloos

TECNISCHE GEGEVENS

- Densiteit : 1,2
- Geur : zwakke oliegeur
- Viscositeit : 20"/DIN 4 mm.
- Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking.
- Uitzicht : gekleurde vloeistof.

VERWERKING

Voor gebruik goed omroeren en enkele minuten laten rusten. Alleen gebruiken op nieuw, onbehandeld hout. Vooraf het hout ontstoffen. Onverdund aanbrengen met brede blokborstel. Kan ook airless of airmix gespoten worden. Gebruikte materialen met water reinigen.

DROOGTIJD

Stofdroog na ongeveer 60 minuten afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden. Minimaal 24 uur wachten vooraleer een tweede laag aan te brengen.

VERBRUIK

5 m² per liter, afhankelijk van de aanbrengmethode en het zuigen van het hout. De tweede laag verbruikt wat minder. We raden toch aan minimaal twee lagen op nieuw hout aan te brengen.

VERPAKKING EN STOCKERING

Beschikbare verpakkingen : 2500 ml. blik
Houdbaarheid : 2 jaar in gesloten verpakking
Buiten bereik van kinderen en vorstvrij bewaren.

VEILIGHEID

Dit product is volkomen veilig voor mens en milieu. Het is geclassificeerd als ongevaarlijk en bevat 0 gram oplosmiddel.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer eerst een test uit.

